




POSA MOBILE

PMXX[®] SERVO WITH PAIR

DESCRIZIONE

Cavi flessibili per servomotori, certificati UL/CSA, progettati per applicazioni dinamiche in catene portacavi ad alta velocità, tra il motore e il convertitore di frequenza. Il rivestimento esterno in poliuretano offre eccellenti proprietà di resistenza agli stress meccanici e agli agenti chimici, rendendo questi cavi adatti per applicazioni interne ed esterne, anche a temperature molto basse. La schermatura dalle interferenze elettromagnetiche è garantita folta treccia schermante.

APPROVAZIONI



2014/35/CEE



2011/65/UE



1907/2006



AWM STYLE 20234 80°C
1000V
File E244280



AWM I/II A/B 80°C
1000V

DATI TECNICI



POSA MOBILE
-40°C / +80°C
POSA FISSA
-50°C / +80°C



TENSIONE NOMINALE
1000V (UL/CSA AWM)



TENSIONE DI PROVA
4000 V

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONDUTTORI DI POTENZA	CONDUTTORE	CL6 EXTRA-FLESSIBILE (IEC 60228) RAME NUDO
	ISOLAMENTO	POLIOLEFINA
	COLORE ISOLAMENTO	BK. U/L1, V/L2, W/L3, + G/Y
COPPIA SCHERMATA	CONDUTTORE	CL6 EXTRA-FLESSIBILE (IEC 60228) RAME NUDO
	ISOLAMENTO	POLIOLEFINA
	COLORE ISOLAMENTO	NERO NUMERATO CON [G] O SENZA [X] GIALLO/VERDE
	SCHERMATURA	SCHERMATURA IN RAME STAGNATO 85% ±5%
COSTRUZIONE COMPLESSIVA	SCHERMATURA	SCHERMATURA IN RAME STAGNATO 85% ±5%
	SEPARATION LAYER	NASTRO IN TESSUTO NON TESSUTO
	GUAINA	POLIURETANO (TPU)
	COLORE GUAINA	ARANCIONE, RAL: 2003, DESINA: SI

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)
15087	[4G1+2X(2X0,75)ST]ST [4GAWG18+2X(2XAWG19)ST]ST	✓		500	12.9	231
15071	[4G1,5+(2X1,5)ST]ST [4GAWG16+(2XAWG16)ST]ST	✓			11.7	218
24211	[4G2,5+(2X1)ST]ST [4GAWG14+(2XAWG18)ST]ST	✓		500	12.7	268

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)
15073	[4G4+(2X1,5)ST]ST [4GAWG12+(2XAWG16)ST]ST	✓			14.5	360
15091	[4G6+(2X1)ST+(2X1,5)ST]ST [4GAWG10+(2XAWG18)ST+(2XAWG16)ST]ST	✓			18.5	570
15092	[4G10+(2X1)ST+(2X1,5)ST]ST [4GAWG08+(2XAWG18)ST+(2XAWG16)ST]ST	✓			22.6	840
15076	[4G16+(2X1,5)ST]ST [4GAWG06+(2XAWG16)ST]ST	✓			24	1068
15093	[4G16+2X(2X1,5)ST]ST [4GAWG06+2X(2XAWG16)ST]ST	✓			26	1320
15077	[4G25+(2X1,5)ST]ST [4GAWG04+(2XAWG16)ST]ST	✓			28.7	1500
15094	[4G25+2X(2X1,5)ST]ST [4GAWG04+2X(2XAWG16)ST]ST	✓			30	1558
15078	[4G35+(2X1,5)ST]ST [4GAWG02+(2XAWG16)ST]ST	✓			32.4	1890
15095	[4G35+2X(2X1,5)ST]ST [4GAWG02+2X(2XAWG16)ST]ST	✓			32	1940

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL e' fornito a solo scopo illustrativo.
Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.