


POSA FISSA

FE AS-i

CARATTERISTICHE APPLICATIVE



RAGGIO MINIMO DI CURVATURA

SEZIONE MIN (MM ²)	SEZIONE MAX (MM ²)	POSA MOBILE	POSA FISSA
1.5	2.5	6xØ (mov. occ.)	3.0xØ



DESCRIZIONE

Cavi flessibili per dispositivi industriali compatibili con lo standard di trasmissione dati AS-interface (ASi), progettati per applicazioni tra l'unità di controllo centrale e i componenti periferici di ingresso/uscita. Il cavo è destinato all'installazione fissa o ad applicazioni flessibili in assenza di sollecitazioni di trazione e di comandi forzati, in ambienti interni asciutti e umidi. La versione con guaina esterna nera può essere utilizzata all'aperto.

APPROVAZIONI



2014/35/CEE



1907/2006



2011/65/UE



IEC 60754-1

DATI TECNICI



POSA FISSA
-40°C / +80°C
MOVIMENTO OCCASIONALE
-25°C / +80°C



TENSIONE MASSIMA DI LAVORO
300V



IMPEDENZA NOMINALE
105Ω

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONDUTTORI DI POTENZA	CONDUTTORE	CL6 EXTRA-FLESSIBILE (IEC 60228) RAME STAGNATO
	ISOLAMENTO	GOMMA
	COLORE ISOLAMENTO	MARRONE (+), BLU (-)
COSTRUZIONE COMPLESSIVA	GUAINA	GOMMA
	COLORE GUAINA	GIALLO O NERO

CODICE TECO	N° COND. X SEZIONE	TAGLIO	MATASSA (M)	BOBINA (M)	Ø EST. (MM)	PESO (KG/KM)	ECCEZIONI COLORE GUAINA
61338	2X1,5	✓	100	1000	0	65	GIALLO , RAL 1021
61339	2X1,5	✓	100	1000	0	65	NERO OPACO , RAL 9005
61340	2X2,5	✓	100	1000	0	85	GIALLO , RAL 1021
61341	2X2,5	✓	100	1000	0	85	NERO OPACO , RAL 9005

TE.CO. si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza tuttavia alterarne le caratteristiche tecniche essenziali. Salvo diversa indicazione, tutte le caratteristiche dei prodotti riportate sono da intendersi come valori nominali. Il codice colore RAL e' fornito a solo scopo illustrativo.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Erredue S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta di TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.